

INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca / Generalny**Przedstawiciel:**

Jürgen Armack Sp. z o.o.

Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485

ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła

Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477

www.armack.pl; e-mail: info@armack.pl

Nazwa produktu:

Przewód lokalizacyjny

Rodzaj opakowań:

zwoje 100 mb

Opakowanie zbiorcze:

20 szt.

Norma techniczna:

PN-87E/E-90054

Skład chemiczny:

Cu / polwinit zwykły

Zastosowanie:

Przewód lokalizacyjny DY 2,5 mm², o żyłę miedzianej jednodrutowej posiada izolację z polwinitu zwykłego. Przeznaczony jest do układania na stałe w pomieszczeniach suchych w rurach pod tynkiem oraz na tynku. Jest również stosowany do układania w ziemi nad rurociągami gazowymi i wodociagowymi. Układa się go 10 cm nad ułożonym gazociągiem lub wodociągiem. Umożliwia lokalizację przebiegu rurociągów.

Napięcie znamionowe:

450/750 V

Maksymalna temperatura pracy:

70°C

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Data:

wrzesień 2026