

INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca / Generalny

Przedstawiciel: Jürgen Armack Sp. z o.o.
Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485
ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła
Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477
www.armack.pl; e-mail: info@armack.pl

Nazwa produktu: armack Wykrywacz nieszczelności w aerozolu zawór 360°

Rodzaj opakowań: Puszki metalowe o pojemności 400 ml wyposażone w dwie głowice rozpylające: jedna standardowa do rozpylania powierzchniowego, druga wyposażona w rurkę rozpylającą do wykrywania nieszczelności w trudno dostępnych miejscach. W tej wersji preparatu zastosowano zawór 360°, który pozwala na rozpylenie zawartości puszki w pełnym zakresie 360°, co oznacza, że można go obracać w dowolnym kierunku.

Opakowanie zbiorcze: karton 12 szt.

Skład chemiczny: Roztwór wodny niejonowego środka powierzchniowo czynnego. W składzie znajdują się następujące substancje niebezpieczne: podtlenek azotu, roztwór amoniaku. Gaz wytłaczający wolny jest od FCKW i jest nieszkodliwy dla warstwy ozonowej. Aerosol nie zawiera żadnych substancji, dla których istnieją ograniczenia określone w dyrektywie 2011/65/UE („RoHS”) (ołów, kadm, rtęć, chrom sześciowartościowy, PBB lub PBDE). Gaz wytłaczający wolny jest od FCKW i jest nieszkodliwy dla warstwy ozonowej.

Dane techniczne:

Kolor	biała piana
Zastosowanie	wewnątrz i na zewnątrz
Zapach	brak
Zawartość	niejonowy środek powierzchniowo czynny
Palność	nie
Korozyjność pozostałości preparatu	działa antykorozyjnie
Okres ważności	24 miesiące

Zastosowanie: Wykrywacz nieszczelności w aerozolu to wygodny i pewny w użyciu preparat służący do szybkiego zlokalizowania uszkodzeń (rysy, pęknięcia, pory) w instalacjach pracujących pod ciśnieniem. Wykrywacz stosuje się do sprawdzenia szczelności śrubunków i innych połączeń w instalacjach gazowych, hamulcowych, sprężonego powietrza itp. Kontrolowane miejsca spryskać preparatem, w przypadku nawet bardzo małych nieszczelności pojawią się drobne pęcherzyki. Zastosowanie głowicy z rurką wzmacnia efekt piany. Aktywny środek nie wchodzi w żadne niebezpieczne reakcje z dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem, gazem ziemnym i miejskim, azotem i jego tlenkiem.

Atesty: DVGW; PZH

Uwaga: Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek

właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe informacje o zagrożeniach, właściwościach, bezpiecznym stosowaniu oraz postępowaniu awaryjnym w przypadku kontaktu z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

Data: październik 2026