



INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca: Jürgen Armack Sp. z o.o.
Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485
ul. Rzemieślnicza 14 64-920 Piła
Tel. 0048 67 2126883 Fax 0048 67 2140477
www.armack.pl e-mail: info@armack.pl

Nazwa produktu: armack taśma aluminiowa czarna

Rodzaj opakowań: rolka szerokość 48 mm; długość 45 m

Charakterystyka:

WŁAŚCIWOŚĆ	MIARA	METODA BADANIA
Czarna powłoka	3 Micron	PSTC-133 / ASTM D 3652
Grubość podkładu	30 Micron	PSTC-133 / ASTM D 3652
Całkowita grubość	70 Micron	PSTC-133 / ASTM D 3652
Przyczepność do stali	18 N/25mm	PSTC-101 / ASTM D 3330
Test toczącej kulki	10 cm	PSTC-6 / ASTM D 3121
Siła rozciągania	45 N/25mm	PSTC-131 / ASTM D 3759
Wydłużenie	3.0 %	PSTC-131 / ASTM D 3759
Temperatura sterwisowa	-30 ~ +120 °C	-----
Temperatura stosowania	+10 ~ 40 °C	-----

Zastosowanie:

Czarna lakierowana folia aluminiowa o grubości 30 µm z powłoką antyadhezyjną pokrytą silikonem, w połączeniu z wysokowydajnym rozpuszczalnikowym klejem akrylowym, zabezpieczona papierem silikonowym (linerem).

Taśma doskonale pasuje do czarnej izolacji kanałów i rur FSK. Charakteryzuje się dobrą odpornością na starzenie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, a niska przepuszczalność pary wodnej zapewnia doskonałe właściwości uszczelniające i łątające.

Taśma stosowana w branży HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) do łączenia i uszczelniania połączeń i szwów laminowanych koców z włókna szklanego, płyt kanałowych, izolacji rur z lakierowanej folii FSK (Foil-Scrim-Kraft).

Taśma może być również użyta do innych zastosowań przemysłowych wymagających taśmy o tych cechach i zaletach.

Data: sierpień 2025