

## INFORMACJA TECHNICZNA

### Dostawca / Generalny

**Przedstawiciel:** Jürgen Armack Sp. z o.o.  
Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485  
ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła  
Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477  
[www.armack.pl](http://www.armack.pl); e-mail: [info@armack.pl](mailto:info@armack.pl)

**Nazwa produktu:** armack Preparat do łączenia rur w aerozolu

**Rodzaj opakowań:** Puszki metalowe o pojemności 400 ml

**Opakowanie zbiorcze:** karton 12 szt.

**Skład chemiczny:** Preparat do łączenia rur w aerozolu / silikon w aerozolu produkowany jest na bazie oleju silikonowego. Zawartość substancji niebezpiecznych wpływających na klasyfikację mieszaniny zgodnie z kartą charakterystyki mieszaniny niebezpiecznej. Aerosol nie zawiera żadnych substancji, dla których istnieją ograniczenia określone w dyrektywie 2011/65/UE („RoHS”) (ołów, kadm, rtęć, chrom sześciowartościowy, PBB lub PBDE). Gaz wytłaczający wolny jest od FCKW i jest nieszkodliwy dla warstwy ozonowej.

### Dane techniczne:

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Kolor                    | transparentny               |
| Zastosowanie             | wewnątrz i na zewnątrz      |
| Zapach                   | brak                        |
| Zawartość                | pigmenty oleju silikonowego |
| Odporność na temperaturę | -50°C do +250°C             |
| Okres ważności           | 24 miesiące                 |

**Zastosowanie:** Preparat do łączenia rur w aerozolu / silikon w aerozolu to środek ułatwiający montaż rur w instalatorstwie sanitarnym; środek konserwujący uszczelki w kielichach rur sanitarnych środek smarujący i antyadhezyjny, a także produkt do ochrony i pielęgnacji tworzyw sztucznych, gumy i metalu. Spray zapewnia długotrwałą warstwę uwalniającą i dobrą trwałość. Preparat zapobiega przywieraniu klejów na prasach i przewodnicach, klejeniu towarów na przenośnikach taśmowych, korytach i przewodnicach. Chroni styki elektryczne przed wilgocią, pielęgnuje części gumowe, plastikowe i metalowe, chroni części gumowe przed kruchością i zamarzaniem.

**Atesty:** PZH

**Uwaga:** Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i

regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe informacje o zagrożeniach, właściwościach, bezpiecznym stosowaniu oraz postępowaniu awaryjnym w przypadku kontaktu z mieszaniną zawarte są w karcie charakterystyki.

**Data:**

wrzesień 2026