

INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca / Generalny

Przedstawiciel:

Jürgen Armack Sp. z o.o.

Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485

ul. Rzemieślnicza 14; 64-920 Piła

Tel. 0048 67 2126883; 0048 67 2140477

www.armack.pl; e-mail: info@armack.pl

Nazwa produktu:

Taśma aluminiowa wzmocniona

Rodzaj opakowań:

Szpula 48 mm x 50y (45,5m)

Szpula 72 mm x 50y (45,5m)

Szpula 96 mm x 50y (45,5m)

Opakowanie zbiorcze:

Karton 24 szt. / 16 szt. / 12 szt.

Rodzaj nośnika:

aluminium

Grubość nośnika(μm):

30

Rodzaj kleju:

akrylowy

Całkowita grubość (μm):

60

Przyczepność do stali (N/25mm):

>4

Siła rozciągania (N/cm):

22

Rozciąganie (%):

2

Odporność na temperaturę:

-40° do + 80°C

Przepuszczalność pary wodnej

przy 38°C i wilgotności 90% :

< 1 g/m² w ciągu 24h

Możliwość ręcznego

odrywania:

Tak

Zastosowanie:

Taśma aluminiowa pokryta klejem akrylowym. Nośnik wzmocniony włóknem szklanym, klej zabezpieczony polietylenowym materiałem podkładowym (liner). Taśma znalazła zastosowanie jako uszczelniacz w chłodnictwie i wentylacji. Taśma charakteryzuje się dobrą przyczepnością co pozwala na użycie jej w trudnych warunkach. Posiada dobrą wytrzymałość na przecieranie i starzenie.

Zalecenia:

Należy składować w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Nie narażać na promienie słoneczne.

UWAGA:

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe

w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Data:

czerwiec 2026