



INFORMACJA TECHNICZNA

Dostawca:	Jürgen Armack Sp. z o.o. Regon: 570167371, NIP: 764-10-06-603, KRS: 0000013485 ul. Rzemieślnicza 14 64-920 Piła Tel. 0048 67 2126883 Fax 0048 67 2140477 www.armack.pl e-mail: info@armack.pl
Nazwa produktu:	Taśma aluminiowa gładka
Rodzaj opakowań:	Szpula 48 mm x 50y (45,5m) Szpula 72 mm x 50y (45,5m) Szpula 96 mm x 50y (45,5m)
Opakowanie zbiorcze:	Karton 24 szt. / 16 szt. / 12 szt
Nośnik:	folia aluminiowa
Grubość nośnika [µm]:	30
Liner:	papier 1-stronnie silikonowany
Klej:	solvent acrylic
Grubość całkowita [µm]:	66 (bez linera)
Przyczepność do stali	
- w temp. pokojowej [N/25mm]:	12
Wytrzymałość na rozciąganie	
[N/cm]:	28
Rozciągliwość [%]:	<0,1
Odporność temperaturowa [°C]:	-20 do +120
Warunki magazynowania:	Przechowywać w chłodnych i suchych miejscach z dala od promieni słonecznych i bezpośrednich źródeł ciepła. Pod warunkiem przestrzegania warunków przechowywania, produkt ma 12-miesięczną gwarancję. Należy przestrzegać właściwej polityki magazynowej wydając do zużycia w pierwszej kolejności taśmę ze starszej dostawy.
Zastosowanie:	Taśma aluminiowa pokryta klejem akrylowym rozpuszczalnikowym. Klej zabezpieczony polietylenowym materiałem podkładowym (liner). Taśma znalazła zastosowanie jako uszczelniacz w chłodnictwie i wentylacji. Taśma charakteryzuje się dobrą przyczepnością co pozwala na użycie jej w trudnych warunkach. Posiada dobrą wytrzymałość na przecieranie i starzenie.
UWAGA:	Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na wiedzy dostępnej nam w dniu ostatniej aktualizacji dokumentu i są uważane za dokładne. Niemniej jednak, żadne dane zawarte w tej karcie nie mogą być traktowane jako gwarancja jakichkolwiek właściwości produktu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wyniki uzyskane ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w niniejszej karcie danych. Nie ponosimy również żadnej odpowiedzialności za



niewłaściwe użycie produktu. Użytkownicy powinni we własnym zakresie zweryfikować przydatność i kompletność informacji w odniesieniu do konkretnego planowanego zastosowania produktu. Ponieważ końcowe zastosowanie produktu nie znajduje się pod naszą bezpośrednią kontrolą, obowiązkiem użytkownika jest pełne przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Data:

czerwiec 2026